包五技术参数

序号	产品名称	技术要求	数量	单位	备注
1	联排座椅	主要规格：总长为 2630±5mm，座椅总高：800±10mm 座高：435±10mm，写字板高：750±5mm。最小排距 900mm。 座板、前排背板、中排背板、桌面板、二层板： 1.座板采用多层板，长 450±2mm，宽 380±2mm，厚度为 15±1mm。 2.背板采用多层板，长 489±2mm，宽 443±2mm，厚度为 14±1mm。 3▲.桌面板采用厚度≥25mm的 E0 级密度板，侧边封边工艺，双人长 1040±2mm，三人长 1560±2mm，宽 320±2mm，厚度 18±1mm。防火性能为 A 级。含水率为 7%~13%。甲醛释放量≤0.020mg/m³。外表无明显划痕、压痕、色差、无鼓泡、龟裂、分层。表面耐水蒸气 5 级，耐划痕 4 级，耐污染 5 级，耐干热 5 级，表面耐湿热 5 级，耐光色牢度≥5 级。总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，五氯苯酚含量未检出。 4.二层板采用厚度≥16mm 的 E0 级密度板，侧边封边工艺，双人长 1040±2mm，三人长 1560±2mm，宽 300±2mm，厚度 16±1mm。 5.▲饰面采用环保防火板，耐磨，防刮，具有很强的抗击力和承载能力。座固定件组件采用壁厚≥4mm 热轧板经模具成型；座支撑件组件壁厚≥4mm 采用酸洗板模具成型；写字板支撑件壁厚为≥2mm 采用热轧板经模具成型； 横梁： 中后位采用 T=2.0mm，40×80 方管，前位采用 T=1.5mm，30×70 方管焊接精制而成，钢管的管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。左、中、右脚组件采用 50*30*T2 方管，表面经防锈，防污，磷化，静电喷涂处理，长 225±2mm，宽 38±2mm，高 728±10mm。 座板装饰盖和脚盖： 1.座板装饰件采用 ABS 材料，耐腐蚀；长 243±5mm，宽 210±5mm，高 60±10mm。 2.脚盖采用 PP 材料，；长 250mm，宽 46mm，高 54mm。	300	位	
2	礼堂椅	一、主要规格 座椅高度为 980mm±5mm，座椅中心距 580mm±5mm，座包基准点离地 450mm±5mm，排距 900mm-1000mm。 1.站脚：采用≥1.2mm 和≥2.0mm 钢材。正面宽度 80mm，中腰立柱的宽度为 40mm。扶手框的侧面尺寸为上宽 405mm±5mm，下宽 235mm±5mm，从前扶手到底部的距离为 625mm±5mm。脚底板的长度为 315mm±5mm，前宽 60mm±5mm，后宽 70mm±5mm。 2.▲椅背：背外壳采用塑料壳，其材质为 PP 塑料。背内板则采用高品质夹板材质，背海绵选用高密度聚氨酯定型海绵，密度为 55	258	位	

		±3Kg/m³，硬度为 55±5，尺寸为宽 460mm、含塑料外壳厚 115mm。布料选用专用麻绒面料，背角码由 2.5mm 厚的碳素结构钢钢板。TVOC 未检出，40%压陷硬度≥205N。 3.椅座：座壳材质为 PP 塑料，通过一次注塑成型，坐垫宽度为 455mm±5mm，深度为 450mm±5mm，含胶壳厚度为 120mm±5mm，海绵选用高密度聚氨酯定型海绵，密度为 55±3Kg/m³，硬度为 55º±5º，选用的布料是为麻绒面料。 4.写字桌：采用隐藏式设计，写字桌支撑架为实心Φ13mm 圆铁，长度为 200mm±5mm，宽度为 100mm±5mm，桌面板采用密度板，通过模具注塑成型并封边，宽度为 240mm，深度为 270mm，桌面配备笔槽功能。			
3	普通办公桌	规格：≥1400*700*750mm； 1、基材：采用环保 E1 级三聚氰胺板，符合国际 E1 级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：PVC 封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准； 5、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；	6	张	
4	办公椅	产品尺寸：≥740*610*640mm。 （1）面料：采用网布面料，防磨防污性好；颜色可选； （2）辅料：采用≥35#高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；（3）塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；尼龙脚压力≥850Kg 压力。 （4）功能：可逍遥、锁定功能 （5）气杆：采用 100#喷涂 SGS 认证气杆，厚度≥2mm。 （6）底盘：2.5ｍｍ中班蝴蝶底盘；	12	把	
5	资料柜	产品尺寸：≥W800*D400*H2000mm； （1）▲柜体采用 E1 级板材，顶板层板厚度为≥25mm，其余厚度为≥16mm 环保板材。基材：采用刨花板做基材，甲醛释放限量达 ENF 级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；（2）柜门：厚度为≥16mm 的亮白色环保板材，上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。 （3）隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块隔板。隔板可活动升降。 （4）支脚：采用直径≥8mm 的不锈钢螺杆与 ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫 。 （5）所有板材外露面采用 PVC 封边条，封边条厚度≥1.0mm。	6	组	

6	课桌椅	一、课桌 1、▲桌面：桌面尺寸≥660*460*18mm，采用 E1 级三聚氰胺板注塑包边，密度 0.75g/cm³；含水率为 5.7%~13%,合格率 99%；板内密度偏差-0.50%~0.50%，密度偏差合格率 99%；静曲强度≥19.8Mpa；弹性模量≥3510Mpa；内胶合强度≥0.75Mpa；吸水厚度膨胀率（2h)≤1.5%；表面胶合强度≥1.45Mpa；握螺钉力板面≥1230N；握螺钉力板边≥910N；金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.96%。四角圆角设计，桌面左前方设计有笔槽； 2、▲桌架：桌子立管≥25*50*1.2mm 高频焊接椭圆管，桌子升降管采用≥20*40*1.2mm 高频焊接椭圆管，桌子下横拉杆采用≥20*40*1.2mm 高频焊接椭圆管，桌子上横拉杆采用≥20*40*1.2mm 高频焊接椭圆管，钢管的管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。喷涂层：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3、钢制桌斗：采用≥0.7mm 冷轧板一次冲压成型，前沿卷边设计防刮手，两侧设计有通风孔，桌斗内径尺寸≥450*300*150mm。金属件外观喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、配件：升降中套、桌子脚套及书包钩均采用工程塑料一次注塑成型，桌子脚套采用加长设计，且设计有防滑，起到保护桌脚的作用，注塑件无接缝无毛刺，表面光滑。 二、课椅 1、椅面：椅面尺寸≥383mm*370mm*42mm，靠背尺寸≥400mm*230mm 采用中空吹塑工艺一次成型无接缝无毛刺； 2、椅架：立管≥25*50*1.2mm 高频焊接椭圆管，由全自动数控弯管推弯加工而成，椅子升降管采用≥20*40*1.2mm 高频焊接椭圆管，椅子横拉杆采用≥20*40*1.2mm 高频焊接椭圆管，椅子靠背管采用≥20*40*1.2mm 高频焊接椭圆管，椅面托管采用≥15*30*1.2mm 高频焊接椭圆管，由全自动数控弯管推弯加工而成。 3、配件：升降中套及桌子脚套均采用工程塑料一次注塑成型，无接缝无毛刺，表面光滑。	1750	套	
7	讲台	尺寸：≥4000*1000*200mm（具体尺寸根据教室实际情况订制） 材质：钢木结合 主体结构采用全钢制骨架，钢材厚度为≥1.0mm,骨架采用焊接的方式，焊接牢固，耐用，不易变形。台面为实木多层板。	35	组	
8	讲桌	1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计为传统演讲台样式，讲台上体采用倒梯形收边设计，提供左右实木扶手，整体为黑白配色，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于 R3，保证使用者和维护者不划伤。 2.钢板厚度≥1.0mm 冷轧钢板；讲台为上下分体式结构，实木扶手。讲台尺寸≥850*500*950mm±5mm（长宽高）。讲桌桌面采用木质耐划台面，讲台桌面为完整水平木台面，可作为教师演讲桌使用。 3.上柜有储物抽屉，可放置平板电脑遥控器等物品，下柜有储物柜功能，可放置电脑主机等简单设备。桌体下层四角圆弧设计，内部采用分层设计，可放置课本作业及教具等物品。关闭后,所有东西都隐藏在讲台内。	35	张	

9	书包柜	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座，高度 50mm（±1mm），两侧封闭设计。 3、平顶板组，高度 40mm（±1mm），插销预装在顶板上，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，顶部平整光滑无纹路。(需提供测量工程图) 4、后板高度 14mm（±1mm），后板中部设计有透气孔； 5、▲单侧板注塑一体成型，设有隐藏式铰链槽，正面平整无铰链孔外露，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无露出孔位或用盖帽遮盖孔位；双侧板可选配自带旋转隐藏式杯架盒款。(需提供测量工程图) 6、▲门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计；门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜 15° 的一体式校园卡槽；门板带有 ABS 环保标志。(需提供测量工程图) 7、▲锁具选配拉手组；拉手为模块化结构，一体成型，有效手抓宽度 27mm（±1mm），深度达 17mm（±1mm），拉手与门板的组装采用嵌入式安装方式；(提供拉手深度实际测量图) 8、单门规格尺寸：宽 400mm（±2mm）*深 500mm（±2mm）*高 472.5mm（±4mm）（不含底座和平顶板）；(提供单门尺寸实际测量图) 9、柜体、门板的强度、稳定性、耐久性、冲击强度、冷热循环等项目符合通用性检测标椎。 10、▲尼龙铰链及门板防护软角有害物质限量检测项目涵盖邻苯二甲酸酯、多环芳烃；全塑储物柜甲醛 TVOC 检测项目涵盖甲醛释放量及挥发性有机化合物释放量。	1750	门	
10	会议桌 1	1、基材：桌面采用≥50mm 厚环保 E1 级实木颗粒板，其余部位采用≥16mm 厚实木颗粒板，环保抗压。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸 。 3、封边：采用 PVC 封边。 4、胶水：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好。 5、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。 6、产品尺寸：5000mm*2000mm*760mm±10mm；	3	张	
11	会议桌 2	1、基材：桌面采用≥50mm 厚环保 E1 级实木颗粒板，其余部位采用≥16mm 厚实木颗粒板，环保抗压。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸。 3、封边：采用 PVC 封边。 4、胶水：采用高温封边热溶胶 ，热稳定好，抗高低温性能好。 5、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。 6、产品尺寸：4000mm*2000mm*760mm±10mm；	1	张	

12	会议椅 1	规格：900mm*610mm*550mm±5mm 1.弓形脚椅，黑色框架。 2.背框：工程 PP 材料+纤维。 3.坐垫棉：高回弹海棉。 4.脚架：厚度≥1.3mm，电镀弓形架。	68	把	
13	会议椅 2	规格：620mm*600mm*835mm±5mm 1.饰面：椅背采用加厚条纹网，椅座采用棉绒弹力面料 2.海绵：高回弹密度海绵； 3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 4.椅架：采用 19*32mm 异型扁管，壁厚≥1.2mm，后脚附带隐形滑轮，经除油除锈静电 220 度高温喷塑处理。可附加写字板，悬挂书网，椅子全折叠。 5.塑料：采用全新 PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。	20	把	
14	双人桌	1、尺寸：1200*600*750(mm)±10mm，桌面采用≥25mm 三聚氰胺板 ，PVC 黑白相间封边 ，四角倒角 R30 2、挡板采用≥16mm 三聚氰胺板 ，PVC 本色封边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。 3、钢架结构后脚采用 30*60*1.2mm 高频焊接平椭管 ，前脚 25*50*1.2mm 高频焊接平椭管成 65° 夹角焊接而成，后脚长度为 540mm，前脚长度为 500mm。拼接缝配有 PP 工程塑料装饰盖 。 4、台面连接板采用≥ 2.0mm 厚冷轧钢板 边角倒角 R10。挡板连接板采用≥2.0mm 厚冷轧钢板。 5、桌面两侧底部配有塑料拼接器 ，桌子底部配有四个 D65-M8*25 灰白相间丝杆脚轮带刹车 6、桌面底部配有圆管书网 ，书网有 4 条Φ14*0.6 冷轧高频焊接圆管和 PP 塑料侧片组成 。	36	张	
15	茶水柜	1. 规格：长 ≥1200mm*宽≥380mm*高 ≥800mm 2. 材质：采用环保 E1 级板材，台面耐磨、防刮、易清洁，四周封边严密。 3. 结构：内部带层板，储物空间合理。 4. 五金：配铰链、导轨，开关顺畅、静音耐用。 5. 外观：整体平整无划痕，结构稳固不晃动。	3	组	
16	培训椅	1.尺寸：500*440*815mm±5mm,饰面：一次注塑成型塑料加纤，附加软包面料坐垫。 2.海绵：高回弹密度发泡海绵。 3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂，游离甲醛和苯类化学物未检出存在。 4.椅架：采用 Φ 12ｍｍ实心圆管，经除油除锈静电 220 度高温喷塑处理。 5.塑料：仿双层靠背设计，采用全新 PP+纤维。环保可回收使用无污染，结构受力稳定。	72	把	

17	打印机（小）	1、类型：A4 黑白激光多功能一体机； 2、设备接口：USB、RJ45； 3、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控； 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB)、自动进稿（ADF)、自带扫描应用软件； 5、复印功能：支持稿台（FB)、自动进稿（ADF)、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印； 6、打印速度≥33ppm； 7、内存≥256MB；处理器主频≥800MHz； 8、标准进纸盒容量≥250 页；标准出纸盒容量≥120 页 9、操作系统：支持国际通用系统，银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾；	67	台	
18	打印机（大）	1、类型：A3 黑白多功能数码复合机,标配工作台； 2、设备接口：USB、RJ45，支持 1000 Base-TX； 3、打印功能：混合尺寸打印、密码打印，小册子打印，零边距打印，自动双面打印，自动选择打印，打印自动跳过空白页； 4、复印功能：证件复印，票据复印，多合一复印，水印复印，逐份复印，自动双面，边距改变，边沿消除，边对边扫描，自动旋转复印； 5、扫描功能：支持扫描到 SMB，Email，FTP，U 盘，支持自动纠偏、自动裁剪，混合扫描，证件扫描、OCR（拉扫）； 6、打印速度≥26ppm； 7、内存≥1GB；处理器主频≥833Mhz ； 8、进纸盒容量≥600 页；标准出纸盒容量≥250 页（A4 横向）； 9、能效等级:1 级 10、支持选配工作台、选配纸盒； 11、操作系统：支持国际通用系统，银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾	2	台	

19	打印机（彩色）	1、类型：A3 彩色激光多功能数码一体机，标配工作台； 2、设备接口：USB、RJ45，最高支持 USB3.0、1000 Base-TX； 3、打印功能：密码打印、样本打印、U 盘打印、延迟打印、混合尺寸打印、骑缝章打印、红头文件打印、自动双面打印； 4、复印功能：ID 卡复印、混合尺寸复印、水印复印、小册子复印、边缘消除、样本复印、拆页功能、插印功能、自动双面复印； 5、扫描功能：支持扫描到 SMB，Email，FTP，U 盘，支持扫描预览、自动纠偏、ID 卡扫描模式、OCR（拉扫）、自动双面扫描； 6、打印速度≥25ppm； 7、内存≥2GB；处理器主频≥1.0 GHz ； 8、进纸盒容量≥600 页；标准出纸盒容量≥250 页（A4 横向）； 9、能效等级:1 级 10、支持选配工作台、选配纸盒； 11、操作系统：支持国际通用系统，银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾	1	台	
20	速印机	1、工作方式:支持扫描头移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、A3 扫描、B4 打印; 2、操作界面:≥4 英寸 LED 中文液晶显示屏;原稿类型:支持单页、书刊、二合一; 3、原稿处理模式:支持文字、图像、图像>文字、文字>图像、报刊、铅笔、网屏; 4、原稿尺寸:≥:50mm*90mm;≥310mm*432mm 5、印刷面积:≥251mm*357mm 6、印刷纸张尺寸:≥:100mm*148mm；≥310mm*432mm 7、制版时间:≤16s(A4 纵向); 8、分辨率:≥600*600dpi 9、印刷缩放比率:支持常用缩放、无极缩放两种模式，无极缩放:50%-200%(1%精度) 10、印刷纸张重量:支持 46g/m2~157g/m2;进纸容量:≥1000 张(60g/m2)，接纸容量:≥1000 张 11、印刷速度:≥130 页/分,支持≥5 个等级的调整; 12、印刷位置调整:垂直:±10mm 水平:±15mm 13、废版容量≥100 张 14、油墨供应:全自动，版纸供应:全自动 15、安全性：室内专用，污染等级 2	1	台	

21	四人位上下床铺公寓床	规格：长 3970*深 920*高 1850mm±10mm 1、▲床立柱：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:72mm*72mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），内侧直面宽度 45mm，与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）。（提供床立柱实际测量图） 2、▲中立柱：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:72mm*72mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），成型后外侧圆弧处理，内侧直面宽度 35mm，与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）。（提供中立柱实际测量图） 3、▲床横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:92mm*38mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离），床横梁外侧 R120 的圆弧形设计，床横梁内侧分别有 5 个 U 形孔位，用于安装 5 根床支撑，床横梁内侧直面高度 47mm，横梁上沿宽度 25mm，横梁下沿宽度 35mm，横梁下沿外侧角为 R7 圆弧形，横梁下沿内侧角为 R22 圆弧形设计。（提供床横梁实际测量图） 4、▲床支撑：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:32mm*25mm*0.9mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），支撑两侧带有凹 R3 圆弧形加强筋，支撑底部带 R8 圆弧处理，上方为直边，宽度 25mm，每位采用 5 根。（提供床支撑实际测量图） 5、卡式挂件结构：挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓），采用 1.8mm 碳素冷轧钢板一次性冲压成型，规格：20mm*20mm*20mm*137mm。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） 6、▲床梯及踏板： （1）爬梯主脚柱采用 32mm 碳素圆管弯曲，管材厚 1.2mm，爬梯整体弯曲≥二次，踏板底部配 20mm 方管，壁厚 0.9mm。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） （2）踏板规格材质：成型后长 420mm*宽 100mm，采用冷轧钢板 1.8mm 厚一次性冲压成型，踏板表面带有两个防滑条具有夜光功能（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）（提供床梯踏板实际测量图） （3）落地防潮脚套：高 44mm，采用 PE 塑料一次性注塑成型，高度可调节。 7、▲前护栏：整体外观尺寸：上长 1440mm*下长 1370mm*高 315mm*厚 30mm，护栏两侧带有镂空心形把手，直径 30mm，横梁焊有 4 根 20mm*40mm 椭圆管可插入护栏内，护栏带有一体成型字体‘安全线’标识，护栏中间可贴校徽及号码牌。塑料材质（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯），环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。（外观尺寸偏差范围允许±3mm，材料厚度不允许负偏离）（提供前护栏实际测量图） 8、实木床板：采用≥14mm 厚杉木板拼接而成，床板背面采用 4 根实木方条横杠钉制加固，符合相关质量和环保要求（尺寸按实际空间制作）。需要搭配配套床垫。 9、PP 塑料脚套：采用塑料环保超高分子量 PP 材料一次性注塑成型，脚套内外式结构与床立柱应结合紧密，牢靠，不脱落。	372	张	

22	学生宿舍储物柜	产品名称：八门衣柜 1、规格：850*450*1800mm±5mm。 2、材质：整体基材采用全钢结构，厚度≥0.6mm,抗冲击、耐老化、耐磨、防火；侧板、背板须设有加强筋；层板下方横向设有加强筋，保证承重不变。 3、结构设计：八门设计，衣柜内无裸露螺丝头；柜门设通气孔；柜门带内扣式拉手及明挂锁具，学生自行配备挂锁；侧板、背板、隔断配加强筋；高压静电喷塑无起泡、龟裂和伤痕等现象。所有连接处均无毛刺、棱角等隐患；符合安全要求。	188	组	
23	单人床	1.尺寸≥1200mm*2000mm*(床体高度)420mm，床头高≥850mm，立柱采用 50*50*1.2mm 方管，配管采用 20*40*1.2mm 方管，护栏立管采用 25*25*1.2mm 方管，长横梁采用 25*50*1.2mm 方管，床撑采用 20*20*1.0mm 方管，5 根床撑。 2.立柱上下带管塞管套。 3.床板：采用环保实木多层床板，厚度为≥15mm 板，颜色一致。表面光滑、干燥、美观,承载重量≥200kg。标配床垫。	13	张	
24	一开三温RO 饮水机	1.产品尺寸：1200×470×1520mm(±10mm) 2.电源电压 380V/50Hz，功率：≥4.5kW 3.容量：≥35L，采用 304 不锈钢； 4.出水控制方式：触摸式按键出水；出水嘴数量：4 个；出水形式：一开三温 5.▲过滤配置：≥ 5 级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉+反渗透+后置活性炭），所配各级滤芯采用通用标准规格，确保后期可多渠道自行采购更换。净水流量≥1.05L/min，额定总净水量≥11000L；	4	台	

25	一开五温RO饮水机（核心产品）	1.产品尺寸：1600×470×1520（±10mm） 2.电源电压 380V/50Hz，功率：≥6KW 3.容量：≥35L，采用 304 不锈钢 4.出水控制方式：触摸按键出水；出水嘴数量：6 个；出水形式：一开五温 5.▲过滤配置：≥ 5 级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉+反渗透+后置活性炭），所配各级滤芯采用通用标准规格，确保后期可多渠道自行采购更换。净水流量≥1.05L/min，额定总净水量≥11000L； 6.▲智能要求：智能微电脑控制，具备防溢水、防干烧、超温保护、缺水保护等多重安全防护功能，杜绝安全隐患。设备应具备故障代码自动识别与报警以及防乱设置功能。可提供产品生产厂家出具的官方技术文件、产品说明书、产品彩页或第三方证明文件作为佐证。所投产品具有物联网平台，可通过厂家自有平台软件在手机端或对接电脑端实时查看设备状态，监控水位，滤芯更换提醒、实时推送设备故障提醒等功能。提供产品生产厂家出具的官方技术文件、监控平台截图或第三方证明文件作为佐证。	21	台	
26	一开一温RO饮水机	1.产品尺寸：650×470×1520mm(±10mm) 2.电源电压 220V/50Hz，功率≥2KW 3.容量：≥18L，304 不锈钢， 4.出水控制方式：触摸按键出水；出水嘴数量：2 个；出水形式：一开一温 5.▲过滤配置：≥ 5 级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉+反渗透+后置活性炭），所配各级滤芯采用通用标准规格，确保后期可多渠道自行采购更换。净水流量≥1.05L/min，额定总净水量≥11000L；	7	台	

27	密集架	1、尺寸：≥900*560*2400mm，密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。 2、架顶设有防尘装置，列与列之间装有磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列装有锁具和制动总锁装置，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 3、立柱≥1.2mm 冷轧钢板、采用一次冲压成型工艺生产，成型尺寸 50mm×35mm，允许尺寸公差±1mm。正面冲压 20mm 的加强筋，侧面冲裁梅花孔 30*8mm； 4、4 道折弯加强，隔板≥0.8mm 冷轧钢板，采用一次冲压成型工艺生产，800*220*25mm,6 道折弯加强； 5、正面有两组加强筋，每组两道加强筋间距宽 30mm，隔板前后各一条加强筋。搁板能沿挂板垂直方向随意调整高度。隔板每层净承重要求在 80 公斤以上；挂板≥0.8mm 冷轧钢板、采用一次冲压成型工艺生产。 6、挂板配有两个椭圆孔 110*28mm，挂板高度 130mm；孔上下位置共设≥4 根压筋，挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接。门板 δ=0.7mm；冷轧钢板；采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，折弯成型厚度 25mm。	45	组	
28	铁皮六门更衣柜	1、规格：≥800mm*400mm*1800mm； 2、上下二层，每层三门，每门一把明挂锁，扣手 c 型拉手，门右上角有排气孔 3、整体采用≥0.6mm 标准冷轧钢，经过酸洗磷化酯化等先进工艺处理。 4、整体结构，门板需要压型名片卡槽，采用侧顶板包裹顶板结构，单独前框经折弯焊接成型，无开焊，无毛刺，整体平整。 5、扣手采用钢制内嵌拉手；	37	组	
29	货架	规格：2000mm*600mm*2000mm(±10mm) 1.隔板采用冷轧钢板，厚度≥0.6mm,满足承重要求。 2.隔板均承重≥200kg/层； 3.立柱为货架专用 C 型钢材，厚度≥1.2mm;，横梁为 P 型管，厚度为≥1.0mm；	15	组	
30	铁皮档案柜	1、冷轧钢板。厚度≥0.6mm; 2、锁具:锁具。 3、钢制扣手 4、喷涂:静电粉末喷涂 5、柜子分上下两层，上层柜门为中间玻璃，周围钢制，下层为钢制柜门 6、尺寸:1800*850*390mm±10mm	4	组	

31	保密柜	规格：900*420*1850mm(±10mm) 1.加厚冷轧钢板，厚度≥0.8mm,平面设计无缝可撬，全钢柜稳固耐用不晃动。 2.密码+钥匙双重开锁，12mm 实心锁栓，双重报警，安全防盗。 3.内置抽屉带锁。	2	组	